

Vetro retro smaltato temperabile.

Le lastre di vetro smaltato DecorGem® sono realizzate con un processo tecnologico esclusivo, che permette la vera e propria fusione dello smalto ceramico nel vetro, sfruttando i vantaggi delle alte temperature.

Questo processo garantisce uniformità cromatica e inalterabilità nel tempo sia dello smalto che del vetro stesso.

Si aprono così nuove opportunità per soluzioni di rivestimento o partizione, che permettono l'utilizzo del vetro anche in esterni, oltre che in interni.



MATERIALE

Vetro float retro-smaltato con smalti ceramici.
Superficie satinata o lucida.

-  Vetro float secondo norma UNI EN 572-2
-  Peso 2,5 kg/mq per 1 mm di spessore

PROPRIETÀ

-  Temperabile
-  Totale opacità/ coprenza
-  Resistenza alla corrosione (superficie satinata)
-  Elevata esistenza dello smalto ceramico
-  Elevata resistenza di adesione della vernice al substrato



ANTIGRAFFIO
(superficie satinata)



TEMPERABILE



ANTI IMPRONTA
(superficie satinata)

NORMATIVE DI RIFERIMENTO: Resistenza al graffio (superficie satinata) UNI 9428 • Resistenza alla corrosione (superficie satinata) UNI ISO 9227 • Reazione al fuoco EN 13501-1 • Prova resistenza al graffio della vernice • Prova di adesione della vernice.

LAVORAZIONI

Meccaniche			Termiche		Finitura	
TAGLIO	MOLATURA	FORATURA	TEMPERA	CURVATURA	STRATIFICA	VERNICIATURA
✓	✓	✓	✓	✓	✓	ND

MISURE E SPESSORI

Tutta la linea DecorGem è disponibile in misura 200 x 321cm, e in spessore 4 / 5 / 6 mm.

COLORE	SPESSORE (mm)	DIMENSIONE LASTRE	
		Altezza (cm)	Lunghezza (cm)
TUTTI I COLORI	4 / 5 / 6	200	321

DecorGem® COLOR COLLECTION



La rappresentazione dei colori è indicativa. Per il colore reale si faccia riferimento ai campioni.

